

Controlo de Acessos / Hikvision / Autónomos

DS-K1T321MFX

HIKVISION



Caraterísticas

- Hikvision
- Leitor biométrico autónomo para controlo de acessos e presença
- Identificação por cartão MF, impressão digital, reconhecimento facial, Senha e/ou combinações
- 2.4" ecrã TFT a cores
- Capacidade 500 faces, 3.000 cartões, 3.000 impressões digitais e 150.000 registos
- Comunicação TCP/IP, USB e RS485
- Controladora integrada (sensor de porta, botão de pressão e relé)
- Câmara com tecnologia LED branca e anti-spoofing
- Aberturas remotas a partir do Hik-Connect
- Compatível com software iVMS-4200

Especificações

Marca	Hikvision
Modelo	DS-K1T321MFX
Sistema operativo	Linux
Capacidade	Até 500 faces, 3.000 impressões digitais e 3.000 cartões/palavras
Registos	150.000 registos
Modos de identificação	Reconhecimento facial, impressões digitais, de cartões, de PIN e/ou de combinações
Cartão de proximidade	MF (13.56 MHz)
Ecrã	2.4" LCD TFT a cor
Resolução da tela	320 x 240
Câmara	2 Mpx com LED branco
Tempo de verificação do reconhecimento facial	< 0.2 seg
Precisão no reconhecimento facial	> 99%
Distância de reconhecimento facial	0.3 m até 1.5 m
Tempo de verificação das impressões digitais	< 1 seg
Comunicação	TCP/IP, USB e RS485
Controladora integrada	Sensor da porta, pulsador e relé
Alarmes	Tamper
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
App móvel	Hik-Connect
Alimentação	DC 12 V / 500 mA máx.
Grau de protecção	Apto para interior
Temp. funcionamento	-10º C ~ +55º C
Dimensões	78 (Lg) x 200 (Al) x 28 (Pf) mm
Peso	220 g