

Controlo de Acessos / Hikvision / Autónomos

DS-K1T502DBWX

HIKVISION



Caraterísticas

- Hikvision
- Leitor autónomo de controlo de acesso
- Identificação por cartão MF DESFire, Bluetooth (apenas suportado pelo HikCentral), código de acesso e/ou combinações
- Capacidade 100.000 cartões e 300.000 registos
- Comunicação TCP/IP, WiFi, RS485 e Wiegand
- Controladora integrada (sensor de porta, botão de pressão e relé)
- Anti vandálico IK09
- Altifalante e microfone incorporados
- Aberturas remotas a partir do Hik-Connect
- Compatível com software iVMS-4200
- Apto para exterior IP65

Especificações

Marca	Hikvision
Modelo	DS-K1T502DBWX
Sistema operativo	Linux
Capacidade	Até 100.000 cartões/palavras-passe
Registos	300.000 registos
Modos de identificação	Cartão, PIN e/ou combinações Bluetooth (apenas suportado com o HikCentral através da APP HikCentral Mobile)
Cartão de proximidade	MF DESFire (13.56 MHz)
Comunicação	TCP/IP, WiFi, RS485 e Wiegand
Controladora integrada	Wiegand 26/34, sensor de porta, botão de pressão e relé
Alarmes	Tamper, 1 x entrada de alarme, 1 x saída de alarme
Áudio	Áudio bidireccional
Funções especiais	Funcionando como porteiro
Armazenagem	Slot para cartão MicroSD até 256 GB
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
App móvel	Hik-Connect
Alimentação	DC 12-24 V / 1 A máx.
Grau de protecção	Apto para exterior IP65 Anti vandálico IK09
Temp. funcionamento	-40° C ~ +70° C
Dimensões	81 (Lg) x 177 (Al) x 26 (Pf) mm
Peso	500 g