

Controlo de Acessos / Hikvision / Autónomos

DS-K1T802M

HIKVISION



Caraterísticas

- Hikvision
- Leitor autónomo de controlo de acessos
- Identificação por cartão MF, senha e/ou combinações
- Teclado e ecrã de matriz de pontos
- Capacidade 3.000 cartões e 10.000 registos
- Comunicação TCP/IP
- Controlador integrado (sensor de porta, botão de pulsador, campainha e relé)
- Compatível com software iVMS-4200

Especificações

Marca	Hikvision
Modelo	DS-K1T802M
Hardware CPU	32 bit
Capacidade	Até 3.000 cartões/palavras-passe
Registos	10.000 registos
Modos de identificação	Cartão, PIN (configurável apenas via software) e/ou combinações
Cartão de proximidade	MF (13.56 MHz)
Ecrã	128 x 64 de matriz de pontos
Comunicação	TCP/IP
Controladora integrada	Sensor de porta, botão pulsador, campainha e relé (carga CC máx. 30 V / 2 A)
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Alimentação	DC 12 V / 170 mA máx.
Grau de protecção	Apto para interior
Temp. funcionamento	-20º C ~ +65º C
Dimensões	94.5 (Lg) x 126.5 (Al) x 24 (Pf) mm
Peso	190 g