

Controlo de Acessos / Hikvision / Autónomos

# DS-K1T805EBFWX

HIKVISION



## Caraterísticas

---

- Hikvision
- Leitor de controlo de acessos biométrico autónomo
- Identificação por cartão EM, impressão digital, Bluetooth (apenas suportado pelo HikCentral), chave de acesso e/ou combinações
- Capacidade 3.000 impressões digitais, 10.000 cartões e 100.000 registos
- Comunicação TCP/IP, WiFi, RS485 e Wiegand
- Controladora integrada (sensor de porta, botão de pressão e relé)
- Aberturas remotas a partir do Hik-Connect
- Compatível com software iVMS-4200
- Apto para exterior IP65
- Anti vandálico IK08

## Especificações

---

<b>Marca</b>	Hikvision
<b>Modelo</b>	DS-K1T805EBFWX
<b>Sistema operativo</b>	Linux
<b>Capacidade</b>	Até 3.000 impressões digitais e 10.000 cartões/palavras-passe
<b>Registos</b>	100.000 registos
<b>Modos de identificação</b>	Impressão digital, cartão, PIN e/ou combinações Bluetooth (apenas suportado com o HikCentral através da APP HikCentral Mobile)
<b>Cartão de proximidade</b>	RFID EM (125 kHz)
<b>Tempo de verificação das impressões digitais</b>	< 1 seg
<b>Comunicação</b>	TCP/IP, WiFi, RS485 e Wiegand
<b>Controladora integrada</b>	Wiegand 26/34, sensor de porta, botão de pressão e relé
<b>Alarmes</b>	Tamper, 2 x entrada de alarme, 1 x saída de alarme
<b>Software</b>	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
<b>App móvel</b>	Hik-Connect
<b>Alimentação</b>	DC 12 V / 1 A máx.
<b>Grau de protecção</b>	Apto para exterior IP65 Anti vandálico IK08
<b>Temp. funcionamento</b>	-30° C ~ +60° C
<b>Dimensões</b>	58 (Lg) x 177 (Al) x 29 (Pf) mm
<b>Peso</b>	350 g