DS-K1T805EX

Controlo de acesso

Cartão EM e PIN

10.000 utilizadores | 100.000 registos

TCP/IP, RS485 e Wiegand | IP65 e IK08

Controladora integrada (sensor, botão de pressão e relé)

iVMS-4200 | Hik-Connect

Hikvision
Leitor autónomo de controlo de acesso
Identificação por cartão EM, password e/ou combinações
Capacidade 10.000 cartões e 100.000 registos
Comunicação TCP/IP, RS485 e Wiegand
Controladora integrada (sensor de porta, botão de pressão e relé)
Aberturas remotas a partir do Hik-Connect
Compatível com software iVMS-4200
Apto para exterior IP65
Anti vandálico IK08

Especificações

Marca	Hikvision
Modelo	DS-K1T805EX
Sistema operativo	Linux
Capacidade	Até 10.000 cartões/palavras-passe
Registos	100.000 registos
Modos de identificação	Cartão, PIN e/ou combinações
Cartão de proximidade	RFID EM (125 kHz)
Comunicação	TCP/IP, RS485 e Wiegand
Controladora integrada	Wiegand 26/34, sensor de porta, botão de pressão e relé
Alarmes	Tamper, 2 x entrada de alarme, 1 x saída de alarme
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
App móvel	Hik-Connect
Alimentação	DC 12 V / 1 A máx.
Grau de protecção	Apto para exterior IP65 Anti vandálico IK08
Temp. funcionamento	-30º C ~ +60º C
Dimensões	58 (Lg) x 177 (Al) x 26 (Pf) mm
Peso	350 g