

# DS-K2601T

HIKVISION



## Caraterísticas

---

- Hikvision
- Controlador de acesso multi-identificação
- Caixa com fonte de alimentação, compartimento da bateria e terminal
- Gestão de 1 porta
- Capacidade 100.000 utilizadores e 300.000 registos
- Suporta até 2 leitores Wiegand e 2 leitores RS485
- Comunicação TCP/IP, RS485, eHome e ISAPI
- Compatível com software iVMS-4200
- 1 entrada de botão, 1 sensor de porta, 4 entradas de alarme, e 2 entradas auxiliares
- 1 saída de relé e 2 saídas de alarme
- Configuração de relay NO/NC
- Recursos avançados: bloqueio, anti-passback, abertura multi-cartão e primeiro cartão
- Recesso para bateria de reserva

# Especificações

|                        |                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                  | Hikvision                                                                                                                       |
| Modelo                 | DS-K2601T                                                                                                                       |
| Hardware CPU           | 32bit MIPS CPU                                                                                                                  |
| Capacidade             | Até 100.000 utilizadores (97.000 utilizadores / 3.000 visitantes / 5.000 impressões digitais)                                   |
| Registos               | 300.000 registos                                                                                                                |
| Modos de identificação | Facial, impressão digital, cartão, QR e/ou palavras-passe                                                                       |
| Cartão de proximidade  | RFID EM 125 kHz e MF 13.56 MHz                                                                                                  |
| Comunicação            | TCP/IP, RS485, eHome e ISAPI                                                                                                    |
| Saídas                 | 1 x saída de relé, 2 x saída de alarme                                                                                          |
| Entradas               | 2 x Wiegand 26/34, 2 x RS485,>11 x sensor de porta 2 x botão de abertura, 4 x auxiliar, 1 x entrada de alarme, [%VAR%] x tamper |
| Software               | iVMS-4200 / iVMS-4200 AC                                                                                                        |
| Funções                | Comportas multiportas, anti-passback, multcartões abertura primerio cartão                                                      |
| Alimentação            | Fonte de alimentação incluída (DC 12 V / 1 A max.) ligada a 220 VAC                                                             |
| Temp. funcionamento    | -20° C ~ +65° C                                                                                                                 |
| Dimensões              | 345 (Lg) x 373 (Al) x 98 (Pf) mm                                                                                                |
| Peso                   | 3000 g                                                                                                                          |