

DS-K2602T

HIKVISION



Caraterísticas

- Hikvision
- Controlador de acesso multi-identificação
- Caixa com fonte de alimentação, compartimento da bateria e terminal
- Gestão de 2 portas
- Capacidade 100.000 utilizadores e 300.000 registos
- Suporta até 4 leitores Wiegand e 4 leitores RS485
- Comunicação TCP/IP, RS485, eHome e ISAPI
- Compatível com software iVMS-4200
- Entrada de 2 botões pulsadores, 2 sensores de porta, 4 entradas de alarme e 4 entradas auxiliares
- 2 saídas de relé e 4 saídas de alarme
- Configuração de relay NO/NC
- Recursos avançados: bloqueio, anti-passback, abertura multi-cartão e primeiro cartão
- Recesso para bateria de reserva

Especificações

Marca	Hikvision
Modelo	DS-K2602T
Hardware CPU	32bit MIPS CPU
Capacidade	Até 100.000 utilizadores (97.000 utilizadores / 3.000 visitantes / 5.000 impressões digitais)
Registos	300.000 registos
Modos de identificação	Facial, impressão digital, cartão, QR e/ou palavras-passe
Cartão de proximidade	RFID EM 125 kHz e MF 13.56 MHz
Comunicação	TCP/IP, RS485, eHome e ISAPI
Saídas	2 x saída de relé, 4 x saída de alarme
Entradas	4 x Wiegand 26/34, 4 x RS485, >22 x sensor de porta 4 x botão de abertura, 4 x auxiliar, 1 x entrada de alarme, [%VAR%] x tamper
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Funções	Comportas multiportas, anti-passback, multcartões abertura primerio cartão
Alimentação	Fonte de alimentação incluída (DC 12 V / 1 A max.) ligada a 220 VAC
Temp. funcionamento	-20° C ~ +65° C
Dimensões	345 (Lg) x 373 (Al) x 98 (Pf) mm
Peso	3000 g