

# DS-K2604T-MAINBOARD

HIKVISION



## Caraterísticas

- Hikvision
- Controlador de acesso multi-identificação
- Sem caixa
- Gestão de 4 portas
- Capacidade 100.000 utilizadores e 300.000 registos
- Suporta até 4 leitores Wiegand e 8 leitores RS485
- Comunicação TCP/IP, RS485, eHome e ISAPI
- Entrada de 4 botões pulsadores, 4 sensores de porta, 4 entradas de alarme e 8 entradas auxiliares
- 4 saídas de relé e 4 saídas de alarme
- Configuração de relay NO/NC
- Recursos avançados: Esclusas, anti-passback ou primeiro utilizador
- Compatível com software iVMS-4200

## Especificações

---

<b>Marca</b>	Hikvision
<b>Modelo</b>	DS-K2604T
<b>Hardware CPU</b>	32bit MIPS CPU
<b>Capacidade</b>	Até 100.000 utilizadores (97.000 utilizadores / 3.000 visitantes / 5.000 impressões digitais)
<b>Registos</b>	300.000 registos
<b>Modos de identificação</b>	Facial, impressão digital, cartão, QR e/ou palavras-passe
<b>Cartão de proximidade</b>	RFID EM 125 kHz e MF 13.56 MHz
<b>Comunicação</b>	TCP/IP, RS485, eHome e ISAPI
<b>Saídas</b>	4 x saída de relé, 4 x saída de alarme
<b>Entradas</b>	4 x Wiegand 26/34, 8 x RS485, >44 x sensor de porta 8 x botão de abertura, 4 x auxiliar, 1 x entrada de alarme, [%VAR%] x tamper
<b>Software</b>	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
<b>Funções</b>	Comportas multiportas, anti-passback, multcartões abertura primerio cartão
<b>Alimentação</b>	Fonte de alimentação incluída (DC 12 V / 1 A max.) ligada a 220 VAC
<b>Temp. funcionamento</b>	-20° C ~ +65° C
<b>Dimensões</b>	220 (Lg) x 175 (Al) x 40 (Pf) mm
<b>Peso</b>	600 g