


DS-K2801

HIKVISION



Caraterísticas

- Hikvision
- Controladora de Acesso
- Caixa com fonte de alimentação
- Gestão de 1 porta
- Capacidade 10.000 utilizadores e 50.000 registos
- Suporta até 2 leitores Wiegand
- Compatível com software iVMS-4200
- Comunicação TCP/IP
- Entrada de 1 pulsador, 1 sensor de porta e 1 entrada auxiliar
- 1 saída de relé e 1 saída de alarme
- Configuração de relay NO/NC

Especificações

Marca	Hikvision
Modelo	DS-K2801
Hardware CPU	32bit MIPS CPU
Capacidade	Até 10.000 usuários
Registos	50.000 registos
Modos de identificação	Cartão, QR e/ou palavra-passe
Cartão de proximidade	RFID EM 125 kHz e MF 13.56 MHz
Comunicação	TCP/IP
Saídas	1 x saída de relé, 1 x saída de alarme
Entradas	1 x Wiegand 26/34, 1 1 x sensor de porta, 1 x botão de abertura, [%VAR%] x auxiliar
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Funções	Anti-passback, multcartão, abertura primero cartão
Alimentação	Fonte de alimentação incluída (DC 12 V / 1 A max.) ligada a 220 VAC
Temp. funcionamento	-20° C ~ +65° C
Dimensões	237 (Lg) x 285 (Al) x 69 (Pf) mm
Peso	1800 g