

DS-K2812

HIKVISION



Caraterísticas

- Hikvision
- Controladora de Acesso
- Caixa com fonte de alimentação e compartimento para pilhas
- Gestão de 2 portas
- Capacidade 10.000 utilizadores e 50.000 registos
- Suporta até 4 leitores Wiegand e 4 leitores RS485
- Comunicação TCP/IP
- Compatível com software iVMS-4200
- Entrada de 2 pulsadores, 2 sensores de porta e 1 entrada auxiliar
- 2 saídas de relé e 4 saídas de alarme
- Configuração de relay NO/NC
- Recursos avançados: bloqueio, anti-passback, abertura multi-cartão e primeiro cartão
- Recesso para bateria de reserva

Especificações

Marca	Hikvision
Modelo	DS-K2812
Hardware CPU	32bit MIPS CPU
Capacidade	Até 10.000 usuários
Registos	50.000 registos
Modos de identificação	Cartão, QR e/ou palavra-passe
Cartão de proximidade	RFID EM 125 kHz e MF 13.56 MHz
Comunicação	TCP/IP
Saídas	2 x saída de relé, 4 x saída de alarme
Entradas	4 x Wiegand 26/34, 1 x RS485, 2 x sensor de porta, 2 x botão de abertura, 1 x auxiliar, 1 x tamper
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Funções	Comportas multiportas, anti-passback, multcartões abertura primerio cartão
Alimentação	Fonte de alimentação incluída (DC 12 V / 1 A max.) ligada a 220 VAC
Temp. funcionamento	-20° C ~ +65° C
Dimensões	345 (Lg) x 370 (Al) x 90 (Pf) mm
Peso	2800 g