

Controlo de Acessos / ZKTeco / Controladoras

ZK-ATLAS-160

ZKTeco



Caraterísticas

- ZKTeco
- Controladora de acesso biométrico
- Gestão de 1 porta
- Capacidade 5.000 utilizadores e 10.000 registos
- Suporta até 2 leitores Wiegand ou 2 leitores OSDP (leitor de cartões ou de impressões digitais)
- Comunicação TCP/IP, Wiegand e OSDP
- Alimentação padrão PoE
- Entrada de 1 botão 1 sensor de porta e 2 entradas auxiliares
- Licença gratuita até 25 portas
- 1 saída de relé e 1 auxiliar
- Configuração de relay NO/NC
- Software ATLAS Series integrado
- Acesso ao software por browser para gestão de relatórios e controlo de acesso
- Aplicação móvel ZK ATLAS para gestão remota de utilizadores, eventos, alarmes e abertura remota
- Conexão de controladoras ATLAS escravas com acesso desde uma única IP até 84 portas

Especificações

Marca	ZKTeco
Modelo	CON-ATLAS-160
Capacidade	Até 5.000 utilizadores com 10 impressões digitais cada ou 5.000 cartões/palavras-passe
Registos	10.000 registos
Modos de identificação	Impressão digital, cartão, QR e/ou palavra-passe
Cartão de proximidade	EM RFID (125 kHz) / MF (13.56 MHz)
Comunicação	TCP/IP RS485 OSDP Wiegand
Taxa de transmissão	9.600bps para OSDP
Saídas	1 x saída de relé, 1 x saída auxiliar
Entradas	2 x Wiegand 26/34/37/50, 1 x RS485/OSDP (até 2 leitores), 1 x sensor de porta, 1 x botão de abertura, 2 x auxiliar
Recursos avançados	Anti-passback, primeira carta, multi-cartão e mapas QRs dinâmicos
Software	Série ATLAS incorporada com acesso ao browser
Idiomas	Inglês, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano, Português, Polaco, Turco, Romeno, Norueguês, Checo
Controladoras secundárias	Conexão de até 20 controladoras secundárias via IP com um controlo de até 84 portas
Navegadores Compatíveis	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
App telemovel	ZK ATLAS para iOS e Android
Alimentação	DC 12 V / 3 A máx. Alimentação padrão PoE Fechaduras sem alimentação com controladora
Temp. funcionamento	0° C ~ +55 C
Dimensões	197 (Lg) x 171 (Al) x 30 (Pf) mm