

Controlo de Acessos / ZKTeco / Controladoras

ZK-C2-260

ZKTeco



Caraterísticas

- ZKTeco
- Controladora de Acesso
- Gestão de 2 portas
- Capacidade 30.000 utilizadores e 200.000 registos
- Suporte até 4 leitores de cartões pela OSDP ZKTeco
- Compatível com os leitores OSDP ZKTeco
- Comunicação TCP/IP e OSDP ZKTeco
- Entrada de 2 pulsadores, 2 sensores de porta e 1 entrada auxiliar
- 2 saídas de relé e 2 auxiliares
- Configuração de relay NO/NC
- Compatível com o software ZKBio CVSecurity
- Conexão de até 8 controladoras ZK-SRB-DM10 escravos com conexão RS485

Especificações

Marca	ZKTeco
Modelo	CON-C2-260
Capacidade	Até 30.000 usuários
Registos	200.000 registos
Modos de identificação	Cartão, QR e/ou palavra-passe
Cartão de proximidade	EM RFID (125 kHz) / MF (13.56 MHz)
Comunicação	TCP/IP RS485 para conexão escrava OSDP ZKTeco para conector de leitores
Saídas	2 x saída de relé, 1 x saída auxiliar, RS485 para comunicação com ZK-SRB-DM10
Entradas	2 x sensor de porta, 2 x botão de abertura, OSDP ZKTeco (até 4 leitores), 1 x entrada auxiliar
Leitores compatíveis	RS485 ZKTeco de cartões e OSDP ZKTeco de cartões
Controladoras secundárias	Conexão de até 8 controladoras secundárias ZK-SRB-DM10 via RS485
Software	ZKBio CVSecurity
Alimentação	DC 9.6 ~ 14.4 V / 3 A max. Fechaduras não alimentadas pela controladora
Temp. funcionamento	-10° C ~ +50 °C
Dimensões	117 (Lg) x 97 (Al) x 32 (Pf) mm