

ZK-INBIO460PRO

ZKTeco



Caraterísticas

- ZKTeco
- Controlador de acesso multi-identificação
- Gestão de 4 portas
- Capacidade 60.000 utilizadores e 100.000 registos
- Suporta até 4 leitores Wiegand e 8 leitores RS485/OSDP (V2.1.7)
- Comunicação TCP/IP e RS485
- Software ZK-BIOCV-5-5APP-PROMO incluído gratuitamente (5 portas / 1 APP de administrador / 5 APP de utilizador)
- Entrada de 4 botões, 4 sensores de porta e 4 entradas auxiliares
- 4 saídas de relé e 4 auxiliares
- Configuração de relay NO/NC
- Recursos avançados: Fechadura multiporta, anti-passback, multi-cartão, abertura do primeiro cartão e controlo da capacidade.

Especificações

Marca	ZKTeco
Modelo	GL-INBIO-PRO460
Hardware CPU	32bit 1.2GHz CPU
Capacidade	Até 60.000 cartões e 20.000 impressão digital
Registos	100.000 registos
Modos de identificação	Facial, impressão digital, cartão, QR dinâmico e/ou palavra-passe
Cartão de proximidade	RFID EM 125 kHz e MF 13.56 MHz
Comunicação PC	TCP/IP e RS485
Taxa de transmissão	9.600 bps, 19.200 bps, 38.400 bps (recomendado) e 57.600 bps
Saídas	4 x saída de relé, 4 x saídas auxiliares, 1 x CC 12 V
Entradas	4 x Wiegand 26/34, 1x RS485/OSDP (até 8 leitores), 4 x sensor de porta, 4 x botão de abertura, 4 x auxiliar Versão OSDP: 2.1.7
Software	ZKBio CVSecurity (até 5 portões / 1 APP de administrador / 5 APP de utilizador incluídos gratuitamente)
Recursos avançados	Fechadura multiporta, anti-passback, multi-cartão, abertura do primeiro cartão e controlo da capacidade.
Alimentação	DC 9.6 ~ 14.4 V / 1.5 A max.
Temp. funcionamento	0 °C ~ +55 °C
Dimensões	226 (An) x 106 (Al) mm
Peso	1100 g