

Controlo de Acessos / ZKTeco / Controladoras

ZK-SRB-DM10

ZKTeco



Caraterísticas

- ZKTeco
- Controlador de extensão de acesso RFID
- Gestão de 1 porta
- Capacidade 30.000 utilizadores e 200.000 registos
- Suporta até 2 leitores de cartões Wiegand
- Comunicação RS485 e Wiegand
- Entrada de 1 pulsador, 1 sensor de porta e 1 entrada auxiliar
- 1 saída de relé e 1 auxiliar
- Configuração de relay NO/NC
- Necessita de ligação ao controlador principal ZK-C2-260 para gestão de utilizadores e permissões de acesso

Especificações

Marca	ZKTeco
Modelo	ACC-SRB-DM10
Modos de identificação	Cartão e/ou senha
Cartão de proximidade	EM RFID (125 kHz) / MF (13.56 MHz)
Comunicação	RS485 Wiegand
Saídas	1 x saída de relé, 1 x saída auxiliar, RS485 para comunicação com C2-260
Entradas	1 x sensor de porta, 1 x botão de abertura, Wiegand 26/34 (até 2 leitores), 1 x entrada auxiliar
Software	ZKBio CVSecurity com o painel de controlo C2-260
Controladoras secundárias	8 controladores secundárias ZK-SRB-DM10 por cada ZK-C2-260
Alimentação	DC 12V / 3 A máx. Fechaduras não alimentadas pela controladora
Temp. funcionamento	-10º C ~ +50 ºC
Dimensões	91 (Lg) x 72 (Al) x 33 (Pf) mm