

# DS-K1T343EFX

HIKVISION

## Caraterísticas

---

- Hikvision
- Leitor biométrico autónomo para controlo de acessos e presença
- Identificação por cartão EM, impressão digital, reconhecimento facial, palavra-passe e/ou combinações
- Ecrã 4.3" TFT a cores
- Capacidade 1.500 faces, 3.000 cartões, 3.000 impressões digitais e 150.000 registos
- Comunicação TCP/IP, USB, RS485 e Wiegand
- Controladora integrada (sensor de porta, botão de pressão e relé)
- Câmara com sensor duplo para tecnologia anti-spoofing
- Aberturas remotas a partir do Hik-Connect
- Compatível com software iVMS-4200

## Especificações

---

<b>Marca</b>	Hikvision
<b>Modelo</b>	DS-K1T343EFX
<b>Sistema operativo</b>	Linux
<b>Capacidade</b>	Até 1.500 faces, 3.000 impressões digitais e 3.000 cartões/palavras
<b>Registos</b>	150.000 registos
<b>Modos de identificação</b>	Reconhecimento facial, impressões digitais, de cartões, de PIN e/ou de combinações
<b>Cartão de proximidade</b>	RFID EM (125 kHz)
<b>Ecrã</b>	4.3" LCD TFT ecrã táctil a cores
<b>Resolução da tela</b>	480 x 272
<b>Câmara</b>	2 Mpx com sensor duplo para reconhecimento facial
<b>Tempo de verificação do reconhecimento facial</b>	< 0.2 seg
<b>Precisão no reconhecimento facial</b>	> 99%
<b>Distância de reconhecimento facial</b>	0.3 m até 1.5 m
<b>Tempo de verificação das impressões digitais</b>	< 1 seg
<b>Comunicação</b>	TCP/IP, USB, RS485 e Wiegand
<b>Controladora integrada</b>	Wiegand 26/34, sensor de porta, botão de pressão e relé
<b>Alarmes</b>	Tamper
<b>Áudio</b>	Áudio bidireccional
<b>Funções especiais</b>	Funcionamento como videoporteiro
<b>Software</b>	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
<b>App móvel</b>	Hik-Connect
<b>Alimentação</b>	DC 12 V / 1 A máx.
<b>Grau de protecção</b>	Apto para interior
<b>Temp. funcionamento</b>	-10° C ~ +40° C

**Dimensões**

118.4 (Lg) x 118.4 (Al) x 21.8 (Pf) mm

---

**Peso**

230 g

---